

LW 190 B



Зручний компресор із 4-тактним приводом та компактним дизайном є популярною альтернативою для експедицій та сафарі. LW 190 B є портативним і, отже, ідеальним для мобільних пристроїв або випадкових операцій наповнення.

Обладнання

- » Потужний 4-х ударний двигун внутрішнього згоряння з ручним запуском та моніторингом рівня масла
- » Сталева рамка з ручками перенесення
- » Ручний дренаж конденсату
- » Впускний шланг 2,5 м
- » Тиск і зворотний клапан
- » 1х наповнювальний шланг з наповнювачем та кінцевим манометром "Інтеркулер"
- » Труби з нержавіючої сталі
- » Сепаратор нафти / води після другої та третьої стадій
- » Запобіжні клапани після кожного стану тиску
- » Робочий тиск на ваш вибір (200 або 300 бар)
- » Плоске з'єднання на ваш вибір (DIN 200 bar або 300 bar, CGA 200 bar або 300 bar та INT)
- » Дихальне очищення повітря відповідно до EN 12021

Параметри

- » Додатковий наповнюючий шланг з наповнювачем
- » Автоматичне вимкнення кінцевого тиску з лічильником робочого часу
- » Пристрій перемикачання на 200 або 300 бар
- » Конверсійний комплект: бензиновий / електропривід



Технічні дані

LW 190 B	
Тип:	Повітряний охолоджений поршневий компресор
Потужність [л / хв] / [Нм³ / год] / [КФМ]:	190 / 11,4 / 6,7
Макс. Тиск [бар]:	330
Швидкість компресора [об / хв]:	1800
Кількість ступенів тиску / циліндрів:	3 / 3
Тип приводу:	4-тактний двигун внутрішнього згоряння
Потужність приводу [кВт]:	6,0
Потужність повітря для охолодження [м³ / год]:	1800
Тип змащення:	відцентрове масло
Потужність нафти [л.н.]:	0,8
Робоча температура [° C]:	+5°C bis +45°C
Потужність очищення дихального повітря [м³ / год] ¹⁾ :	150 (bei +20°C / ca. 13 h)
Розміри Ш x Г x В [мм]:	920 x 430 x 570
Вага [кг]:	94
Робочий шум (на відстані 1 м) [дБ]:	93

¹⁾Відповідно до EN 12021

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТЕТІС - ДИХАЛЬНІ СИСТЕМИ"
Україна, 04050, м. Київ,
вул. Глибочицька, 40

Телефон: +38-044-425-95-66,
+38-067-446-65-69

eMail: info@dsystems.com.ua

www.dsystems.com.ua